

VBC 4M01



Секундно лепило, универсално

Универсално приложимо еднокомпонентно лепило за лесно залепване на почти всички материали. Секундното лепило без разредители фиксира залепените части за няколко секунди и се втвърдява много бързо в една много твърда и издръжлива на топлина връзка.

VBC 4M01

СЕКУНДНО ЛЕПИЛО,
УНИВЕРСАЛНО

Опаковка	Съдържание	Опаковъчна единица	№
Шише	20ml	1 брой	VBC 4M01/ 1/ 20
Шише	20ml	6 брой	VBC 4M01/ 6/ 20

Предимства

- » Универсално приложимо при различни материали
- » Много здраво и издръжливо на топлина залепване
- » Температура на приложение до 120°C
- » Устойчиво на химически влияния
- » Много бързо втвърдяване

VBC 4M01	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	прозрачен	
Максимална температура	120°C	
Изградено	Етил-Цианакрилат	
Плътност	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Вискозитет	100 mPas / thix	Brookfield
Максимална хлабина	0,05 mm	
Период за свързване след	8 - 20 s	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана
Функционална якост след	30 min	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана
Крайна якост след	20h	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана
Якост на срязване	15 - 25 N/mm ²	при 40 до 60% влажност на въздуха, при стомана