

VGS 180



Напълно синтетична
неактивна грес до 180°C

Многофункционална високоефективна грес, отговаряща на най-високи изисквания за шприцформи. За смазване на изхвъргачи, шибъри и направляващи колонки както и на всички подвижни и плъзгащи се компоненти за инструменти и шприцформи.

VGS 180

НАПЪЛНО
СИНТЕТИЧНА
НЕАКТИВНА ГРЕС



Опаковка	Съдържание	№	
Дозатор	180g	VGS 180/180	
Кутия	900g	VGS 180/900	

Предимства

- » Работен температурен обхват до 180°C (краткотрайно до 200°C)
- » Отлични температурни и консистентни свойства
- » Висока корозионна защита
- » Висока защита от износване
- » Не образува твърди утайки
- » Дългосрочна защита

Описание на продукта

Напълно синтетична високоефективна грес, разработена специално за прилагане в инструменти за шприцформи. Отличното действие се запазва и в химически активна атмосфера.

Приложение

Почистете старателно мястото за смазване и нанесете тънък слой грес.

VGS 180	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	бежов	
Максимална температура	+180°C (краткосрочно +200°C)	
Температура на прокапване	≥ 240°C	DIN ISO 2176
NLGI-клас	1-2	DIN 51818
Дълбочина на проникване/Пенетрация	285-315 1/10mm	DIN ISO 2137
Главна съставна част на масло	Polyalphaolefin	
Съгъстяващо вещество	полиуреа	
Плътност	0,92g/cm ³	DIN 51 757