

## VBC 4M80



Vteřinové lepidlo,  
odolné proti úderu

Černé jednokomponentní lepidlo k jednoduchému lepení kovů a umělých hmot, které jsou vystaveny vysokému zatížení. Vteřinové lepidlo bez rozpouštědel připevní komponenty během několika vteřin a ztvrdne velmi rychle do nepoddajného, nárazu odolného a tepelně odolného spojení.

## VBC 4M80

VTEŘINOVÉ LEPIDLO,  
ODOLNÉ PROTI ÚDERU



Balení	Obsah	Jednotka balení	Č..	
Lahvička	20ml	1 ks.	VBC 4M80/ 1/ 20	
Lahvička	20ml	6 ks.	VBC 4M80/ 6/ 20	

## Výhody

- » Nárazu a vibracím odolné
- » Vysoce pevné a tepelně odolné lepidlo
- » Provozní teplota do 120°C
- » Odolné proti chemickým vlivům
- » Velmi rychlé vytvrdnutí

VBC 4M80	Hodnota	Zkušební metody
Barva	černá	
Maximální teplota	+125°C	
Báze	Ethyl-Cyanacrylat	
Hustota	1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 524
Viskozita	600 mPas / thix	Brookfield
Maximální mezera přemostění	0,15 mm	
Pevnost dle	15 - 40 s	při 40 až 60% vlhkosti vzduchu, na ocel
Funkční pevnost dle	30 min	při 40 až 60% vlhkosti vzduchu, na ocel
Konečná pevnost dle	20h	při 40 až 60% vlhkosti vzduchu, na ocel
Pevnost ve smyku	15 - 25 N/mm <sup>2</sup>	při 40 až 60% vlhkosti vzduchu, na ocel