



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » In acciaio speciale per utensili, resistente al calore
- » Con vite di regolazione della lunghezza integrata
- » Con fori filettati per una successiva equilibratura
- » Ottima silenziosità grazie ai codoli con tornitura dura
- » Con foro per chip Balluf

UTILIZZO

- » Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico in metallo duro o in HSS nella tolleranza h6
- » Ideale per dispositivi induttivi, di contatto e per apparecchi di calettamento a caldo

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Inclusa la vite di regolazione della lunghezza integrata

l	d	d2	Interfacce	d1	A	N°	EUR
-	17	12	SK 40	3	80	HWZ 2267/SK40/ 3/ 80	<>
-	17	12	SK 40	4	80	HWZ 2267/SK40/ 4/ 80	<>
-	17	12	SK 40	5	80	HWZ 2267/SK40/ 5/ 80	<>
37	27	21	SK 40	6	80	HWZ 2267/SK40/ 6/ 80	<>
37	27	21	SK 40	6	120	HWZ 2267/SK40/ 6/120	<>
37	27	21	SK 40	8	80	HWZ 2267/SK40/ 8/ 80	<>
37	27	21	SK 40	8	120	HWZ 2267/SK40/ 8/120	<>
42	32	24	SK 40	10	80	HWZ 2267/SK40/10/ 80	<>
42	32	24	SK 40	10	120	HWZ 2267/SK40/10/120	<>
48	32	24	SK 40	12	80	HWZ 2267/SK40/12/ 80	<>
48	32	24	SK 40	12	120	HWZ 2267/SK40/12/120	<>
51	34	27	SK 40	16	80	HWZ 2267/SK40/16/ 80	<>
53	42	33	SK 40	20	80	HWZ 2267/SK40/20/ 80	<>
59	53	44	SK 40	25	100	HWZ 2267/SK40/25/100	<>

