

M1

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Spray distaccante versatile per la lavorazione di termoplastici e termoidurenti in particolare per lo stampaggio ad iniezione e soffiaggio. La formulazione di alta qualità offre ottime proprietà di scorrimento e distacco, un'elevata resistenza termica e uno sforno sicuro delle parti in plastica.

VANTAGGI

- » Temperatura di utilizzo sino a 180°C
- » Compatibile con le materie plastiche sensibili alle rotture
- » Ottime proprietà di distacco e di scorrimento
- » Non penetra nelle fessure ridotte
- » Senza silicone
- » Registrato M1

UTILIZZO

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare uniformemente uno strato sottile da ca. 20cm di distanza. È sconsigliata l'applicazione di uno strato troppo spesso.

Confezione	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Bomboletta	400ml	1	VRT 180/ 1/400	< >
Bomboletta	400ml	12	VRT 180/12/400	< >

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito www.meusburger.com

PROPRIETÀ

VRT 180	Valore	Procedura di prova
Colore	trasparente	DIN ISO 2049
Temperatura massima	180 °C	
Base	Olio minerale bianco	
Densità	0,66-0,69 g/cm ³	DIN 51 757

