



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » In acciaio speciale per utensili, resistente al calore
- » Ottima silenziosità grazie ai codoli con tornitura dura
- » Forma sottile
- » Con foro per chip Balluf

UTILIZZO

- » Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico in metallo duro o in HSS nella tolleranza h6
- » Ideale per dispositivi induttivi, di contatto e per apparecchi di calettamento a caldo

d	d2	Interfacce	d1	A	N°	EUR
18	9	SK 40	3	120	HWZ 2269/SK40/ 3/120	<>
15	10	SK 40	4	80	HWZ 2269/SK40/ 4/ 80	<>
19	10	SK 40	4	120	HWZ 2269/SK40/ 4/120	<>
20	11	SK 40	5	120	HWZ 2269/SK40/ 5/120	<>
19	12	SK 40	6	80	HWZ 2269/SK40/ 6/ 80	<>
23	12	SK 40	6	120	HWZ 2269/SK40/ 6/120	<>
21	14	SK 40	8	80	HWZ 2269/SK40/ 8/ 80	<>
25	14	SK 40	8	120	HWZ 2269/SK40/ 8/120	<>
27	16	SK 40	10	120	HWZ 2269/SK40/10/120	<>
29	18	SK 40	12	120	HWZ 2269/SK40/12/120	<>