

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Entfernung von hartnäckigen Kunststoff- und Farbrückständen aus Spritzgießformen sowie zur Reinigung von Extrusions- und Folienanlagen. Zur Entfernung von Lacken und Dichtungsresten.


VORTEILE

- » Für Aluminium und hochglanzpolierte Oberflächen geeignet
- » Löst Rückstände aus Diesel-Effekt
- » Langsame rückstandsfreie Verdunstung

ANWENDUNG

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu reinigenden Teile satt einsprühen und kurz einwirken lassen. Zur schnellen und vollständigen Entfernung empfehlen wir die Nachreinigung mit VCM 20.



Gebinde	Inhalt	 Stk. / VPE	Nr.	EUR
Spraydose	400ml	1	VCC 30/ 1/400	< >
Spraydose	400ml	12	VCC 30/12/400	< >

 Sicherheitsdatenblätter beim jeweiligen Produkt unter www.meusburger.com

EIGENSCHAFTEN

VCC 30	Wert	Prüfverfahren
Farbe	farblos	DIN ISO 2049
Basis	organisches Lösungsmittelgemisch	
Flammpunkt	< -20 °C	DIN EN ISO 2592
Dichte	0,9 g/cm ³	DIN 51 757