



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Gewindeformer mit Schmiernuten für metrische ISO Gewinde
- » Toleranz 6GX für Werkstücke mit einer galvanischen Schutzschicht, Werkstücke, die durch das Härten leicht schrumpfen

### MATERIAL

- » HSS-E-PM, TiCN-beschichtet



SW	d3	d5	l	l1	P	d	Nr.	EUR
2,1	2,8	1,85	45	9	0,4	<b>M 2</b>	WZG 321304/ 2	< >
2,1	2,8	2,3	50	9	0,45	<b>M 2,5</b>	WZG 321304/ 2,5	< >
2,7	3,5	1,85	56	10	0,5	<b>M 3</b>	WZG 321304/ 3	< >
3,4	4,5	3,7	63	12	0,7	<b>M 4</b>	WZG 321304/ 4	< >
4,9	6	4,65	70	14	0,8	<b>M 5</b>	WZG 321304/ 5	< >
4,9	6	5,55	80	16	1	<b>M 6</b>	WZG 321304/ 6	< >
6,2	8	7,4	90	17	1,25	<b>M 8</b>	WZG 321304/ 8	< >
8	10	9,3	100	20	1,5	<b>M10</b>	WZG 321304/10	< >
7	9	11,2	110	24	1,75	<b>M12</b>	WZG 321304/12	< >

