

VKS 35



Ulei de tăiere de înaltă performanță

Ulei de tăiere universal aplicabil pentru filetare, formare filet, găurire, ștanțare și ambutisare adâncă. Amestecul de înaltă calitate crește durata de viață a sculei și împiedică formarea depunerilor respectiv uzura prin sudură la rece.

VKS 35

ULEI DE TĂIERE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ



Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalaj	Nr.	
Flacon	250ml	1 buc.	VKS 35/ 1/ 250	
Flacon	250ml	10 buc.	VKS 35/10/ 250	
Canistră)*	5l	1 buc.	VKS 35/ 1/5000	

)* VKS 35/ 1/5000 inclusiv VZB 10/ 250

Avantaje

- » Crește durata de viață a sculelor
- » Uzură redusă și protecție împotriva depunerilor
- » Suprafețe de înaltă calitate și precizie dimensională ridicată
- » Adecvat atât pentru oțeluri de scule cât și pentru oțeluri călite
- » Capacitate de sarcină mare a peliculei de lubrifianț prin aditivi EP
- » Fără clor și silicon

Descriere produs

Ulei de tăiere mineral fără clor cu proprietăți excelente de lubrifiere și un nivel ridicat de aditivi EP.

Aplicare

Uleiul de tăiere se aplică în cantitate suficientă înainte și în cursul procesului de tăiere.

VKS 35	Valoare	Metodă de testare
Culoare	roșiatic	
Temperatură maximă	+ 150°C	
Vâscozitate	35 mm ² /s	DIN 51 562
Bază chimică	ulei mineral	
Densitate	0,91 g/cm ³	DIN 51 757

