

VLS 175



Vaselină sintetică cu PTFE

Multifuncțional utilizabilă în domeniul de scule și matrițe. Pentru lubrifierea și reducerea uzurii la aruncători, bacuri, ghidaje și elemente de alunecare de toate felurile, chiar și în cazul toleranțelor strânse. PTFE microfin oferă elementelor de ghidare proprietăți excelente de alunecare care asigură o lubrifiere uscată bună în cazuri de urgență.

VLS 175

VASELINĂ SINTETICĂ
CU PTFE

Ambalaj	Conținut	Unitate de ambalaj	Nr.
Spray	400ml	1 Buc.	VLS 175/ 1/400
Spray	400ml	12 Buc.	VLS 175/12/400

Avantaje

- » Utilizabil până la o temperatură de 175°C
- » Nivel ridicat de PTFE
- » Capacitate de penetrare excelentă
- » Grad ridicat de protecție împotriva uzurii
- » Grad ridicat de protecție împotriva coroziunii
- » Aditivat cu EP
- » Stabil chimic

Descriere produs

Vaselină sintetică stabilă termic, cu nivel ridicat de PTFE microfin. Îmbătrânirea excelentă și stabilitatea de oxidare a uleiului de bază din polialfaolefină aditivată cu EP și substanțe de protecție împotriva uzurii și coroziunii, prelungesc semnificativ intervalele de ungere.

Aplicare

Se agită bine doza înainte de utilizare.
Se aplică un strat subțire de vaselină.

VLS 175	Valoare	Procedură de testare
Culoare	gălbui albă	
Temperatură maximă (Lubrifiere de ulei)	175°C	
Bază	Polialfaolefină	
Lubrifianti solizi	PTFE	
Densitate	0,85 g/cm ³	DIN 51 757

