

VBC 4M80



Sekundno lepilo, odporna na obremenitve in udarce

Črno enokomponentno lepilo za enostavno lepljenje kovin in plastičnih elementov kateri so izpostavljeni visokim obremenitvam. Sekundno lepilo brez topil fiksira elemente v nekaj sekundah. Zelo hitro strjevanje omogoča žilav, odporen na udarce in temperaturno obstojen spoj.

VBC 4M80

SEKUNDNO LEPILO,
ODPORNNA NA
OBREMNITVE IN
UDARCE



Embalaža	Vsebina	Enota pakiranja	Ozn.	
Plastenka	20ml	1 Kos	VBC 4M80/ 1/ 20	
Plastenka	20ml	6 Kos	VBC 4M80/ 6/ 20	

Prednosti in lastnosti

- » Odporno na udarce in vibracije
- » Visoka trdnost in temperaturna obstojnost
- » Delovna temperatura do 120°C
- » Odporno proti kemikalijam
- » Zelo hitra vezava

VBC 4M80	Vrednost	Preizkušanje
Barva	črna	
Maksimalna temperatura	+125°C	
Osnova	Ethyl-Cyanacrylat	
Gostota	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Viskoznost	600 mPas / thix	Brookfield
Maksimalen razmik reže	0,15 mm	
Trdnost po	15 - 40 s	pri 40 do 60% vlažnosti zraka na jeklu
Funkcionalna trdnost po	30 min	pri 40 do 60% vlažnosti zraka na jeklu
Končna trdnost po	20h	pri 40 do 60% vlažnosti zraka na jeklu
Natezna strižna trdnost	15 - 25 N/mm ²	pri 40 do 60% vlažnosti zraka na jeklu