

## VBA 2M43



Vida kilitleyici,  
orta kuvvet

Yalnızca el aletleri kullanarak açılması gereken metal cıvata bağlantılarının kilitlemesi ve sızdırmazlık sağlanması için orta kuvvette, anaerobik tek-parça yapıştırıcı. Vida içerisine uygulandıktan sonra, solventsiz yapıştırıcı tamamen bağlantıyı açılmaya ve kire karşı koruyacaktır.

## VBA 2M43

VIDA KILITLEYİCİ,  
ORTA KUVVET



Paket	Miktar	Paket adeti	No.
Şişe	50ml	1 adet	VBA 2M43/ 1/ 50
Şişe	50ml	12 adet	VBA 2M43/12/ 50

## Avantajlar

- » Dayanıklılık koruma ve sızdırmazlık
- » 150°C'ye kadar kullanılabilir
- » M36'ya kadar olan vidalar ve 0.25 mm'ye kadar olan boşluklar için
- » Bağlantı el ekipmanları ile çıkartılabilir
- » Vibrasyon ve darbe dayanımı
- » Pasif malzemeler üzerinde de kullanılabilir
- » Etiketlemeye ihtiyaç yoktur

VBA 2M43	Değer	Kontrol süreci
Renk	mavi	
Maksimum sıcaklık	+150°C	
Dayanıklılık	orta kuvvet	
Temel	Dimethacrylate Ester	
Yoğunluk	1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 524
Vizkosite	2000 - 4000 mPas / thix	Brookfield (25°C)
maks. vida dişi çapı	M36	
Maksimum boşluk	0,25 mm	
Kuruma zamanı	2 - 10 min	Oda sıcaklığında, çeliğin üzerinde
Fonksiyonel kuvvet için kuruma zamanı	2 - 3 hrs	Oda sıcaklığında, çeliğin üzerinde
Tam kuvvet için kuruma zamanı	12 hrs	Oda sıcaklığında, çeliğin üzerinde
Kırılma noktası	16 Nm	DIN EN 15865 (Önyüksüz)
Kalıcı tork	10 Nm	DIN EN 15865
Sıkışma kesme kuvveti	16 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN 15337